

MPROFIUNO	(comunicazione con 1 strumento / communication with 1 instrument)
MPROFIDUE	(comunicazione con 2 strumenti / communication with 2 instruments)

MPROFI (Profibus) D-SUB 9P FEMMINA (female connector)	
	pin
B_LINE	3
RTS	4
GND BUS	5
+5V BUS	6
A_LINE	8



MPROFI (RS422-485) D-SUB 9P MASCHIO (male connector)	
	pin
TXD -	7
TXD +	9
RXD -	6
RXD +	4
GND	1

Modulo adatto per montaggio su barra Omega/DIN.
Dimensioni : 71 x 90 x h 58 mm. Grado di protezione IP40.

Il modulo consente di collegare, tramite porta RS422/485, uno o due strumenti di produzione Laumas in configurazione Slave ad un qualunque sistema PROFIBUS DP master. Provvisto di un led di segnalazione indicante lo stato della comunicazione con la rete Profibus. I registri resi disponibili dal protocollo consentono, in modo configurabile, la lettura/ scrittura di set-point, formule, allarmi e stati di lavoro, peso lordo, peso netto, ingressi ed uscite digitali, totali e netti conseguenti ad un dosaggio dello strumento.

Module suitable for Omega/DIN rail mounting.
Dimensions : 71 x 90 x height 58 mm. Protection class IP40.

This module allows to connect one or two Laumas instruments in slave configuration to a PROFIBUS DP master by means of the RS422-485 output. It is provided with an alarm LED indicating the Profibus communication status. Protocol allow to read/write set-points; formulas; gross weight; net weight; digital input/output; totals and net weights in consequence of a batching.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

ALIMENTAZIONE ASSORBIMENTO UMIDITÀ (non condensante) TEMPERATURA DI STOCCAGGIO TEMPERATURA DI LAVORO PORTA SERIALE 9P MASCHIO BAUD RATE MAX LUNGHEZZA CAVO PORTA SERIALE 9P FEMMINA BAUD RATE MAX LUNGHEZZA CAVO	12-24 VDC +/-15% 2 W 85 % - 20°C / + 50°C - 10°C / + 40°C RS422 - RS485 9600 - 115200 bit/s 1200 m (9600 bit/s) PROFIBUS DP up to 12Mbit/s 1200 m (9600 bit/s)	POWER SUPPLY CONSUMPTION HUMIDITY (condensate free) STORAGE TEMPERATURE WORKING TEMPERATURE SERIAL PORT (9P MALE) BAUD RATE MAX CABLE LENGTH SERIAL PORT (9P FEMALE) BAUD RATE MAX CABLE LENGTH
---	--	--

